



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr MB/ K/01/2015

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Betonowa obudowa zewnętrzna komin Pustaki kominowe K T600, G (20)
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Betonowe obudowy zewnętrzne kominów przeznaczone do budowy zewnętrznych obudów kominów systemowych odpornych na pożar sadzy, pracujących z urządzeniami wytwarzającymi produkty spalania o temperaturze do 600 °C
- Producent:
LEIER POLSKA SA, 33-150 Wola Rzędzińska 155a; Zakład Malbork, adres zakładu: 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92
e-mail: malbork@leier.pl, www.leier.pl
- System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**
- Norma zharmonizowana:
EN 12446:2011
Jednostka notyfikowana nr 1301 - TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.,
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna i rozdziały
		EN 12446:2011
Opór cieplny	0,075 m ² K/W (K35), 0,077 m ² K/W (K35L); 0,073 m ² K/W(K40); 0,077 m ² W/K (K40L); 0,072 m ² K/W (K48); 0,076 m ² W/K (K48L)	8.3
Odporność na działanie ognia z wewnątrz na zewnątrz	T 600	8.1
Odporność na działanie ognia z wewnątrz na zewnątrz	G 20 (odporny)	8.2
Odporność na działanie ognia z zewnątrz na zewnątrz	REI 120	8.9
Reakcja na ogień	A1	4.2
Wytrzymałość na ściskanie	35 m	8.4
Wytrzymałość na zginanie	1485 mm	8.7
Odporność na przemienne zamrażanie i odmrażanie	NPD	8.6
Substancje niebezpieczne	Nie występują	ZA.1 i ZA.3

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Wojciech Stasiak, Pełnomocnik ds. Jakości

w Malborku, dnia: 2015-01-02.....

